FT 1K Haftpromoter

Información del Producto



Mipa 1K-Haftpromoter es un promotor de adherencia universal transparente, para todos los tipos de plástico comunes usados en la industria automotriz (por ejemplo: PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, GfK). Su formulación especial permite la adhesión de igual manera sobre sustratos complicados sin la necesidad de lijar previamente. Puede ser usado sobre acero, aluminio (también pulido o anodizado) sustratos de zinc, acero inoxidable (también pulido o anodizado), metales no ferrosos (también pulidos), superficies cromadas, pintura en polvo y pinturas de inmersión catódica. El producto brinda un secado rápido para su repintado. El substrato no debe ser lijado. Eso ahorra tiempo. Repintable con pinturas Mipa de 1 y 2 componentes. Mipa 1K-Haftpromoter es transparente y tiene resistencia UV, lo que permite finalizar el trabajo con la mas alta calidad con Barnices Mipa.

Consumo: 8 - 10 m² / I.

Color	Transparente					
Relación de Mezcla	Listo para usar					
Catalizador						
Thinner						
Viscosidad de rociado 20° C	12 - 15 s 4 mm DIN					
Aplicación	Presión		Boquilla		Operaciones	
Pistola de rociado	1,6 - 2 bar		1,2 - 1,3 mm		1	
Sin aire / mezcla de aire						
Vida útil realizada la mezcla						
Espesor de capa	3 - 5 μm, evitar capas gruesas					
Tiempo de curado	aprox. 10 min.					
Secado	Repintable	Libre de polvo		Listo al tacto		Dureza total
Temp. del objeto 20° C	10 min.					
Temp. del objeto 60° C						

Observaciones:

Condiciones para operación: desde + 10° C y hasta 75% de humedad relativa en el aire.

Mipa 1K-Haftpromoter debe ser repintado hasta dentro de aproximadamente 2 días.

Almacenamiento: por lo menos 3 años, almacenado en su recipiente original cerrado.

Esta hoja de informacion es para proposito de información unicamente! La misma proviene de nuestro conocimiento con los ultimos estandares y esta basado en los años de experiencia en la manufactura de nuestros productos. Sin embargo la información no es vinculante y sin garantía. Favor seguir las recomendaciones establecidas de manera relevante en la MSDS y precauciones establecidas en la etiqueta del producto. Nos reservamos el derecho de agregar, modificar o eliminar informacion a cualquier momento sin notificacion previa.



