Mipa Bumper Paint

Información del Producto

Mipa Bumper Paint es una pintura texturizada 1K para los trabajos de reparaciónsobre las superficies plásticas que se encuentran en la industria automotriz comoparachoques, bordes, espejos externos, etc. Adhesión directa en plásticos lijados y limpiados como ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC duro. Secado rápido y fácil aplicación, así como una buena protección contra todas las condiciones climáticas, son las más distinguidas cualidades de este producto. Resistente a temperaturas de hasta 70° C.

Color	Negro, gris, gris oscuro			
Relación de mezcla	-			
Catalizador	-			
Dilución	Mipa Thinner UN, UN 21, adiciona r aprox. 10 - 15 %			
Aplicación	Presión	Boquilla	Operaciones	
Pistola de rociado	3 - 5 bar	1,6 - 1,8 mm	2	
Sin aire / mezcla de aire	-	-	-	
Vida útilrealizada la mezcla	-			
Espesor de capa	40 - 50 µm			
Tiempo de curado	5 min. entre operaciones			
Secado	Repintable	Libre de polvo	Listo al tacto	Dureza total
Temp. del objeto 20° C		20 min.	60 min.	24 h
Temp. del objeto 60° C				
Regulación VOC	EU valor límitepara el producto(cat. B/e): 840 g/l (2007) Este producto contiene max.539 g/l VOC (4,49 lbs/gal)			

Recomendaciones: Condiciones para operación: desde + 10° C y hasta 75% de humedad relativa en el aire. Preparación del sustrato: limpiar profundamente el plástico con un limpiador antiestático como Mipa Kunststoffreiniger o Mipa Silikonentferner, lijar luego de eso con un pad fino de lijado (porejemplo, MP Soft Pad Superfine), desengrasar de nuevo antiestáticamente con Mipa Kunststoffreiniger o Mipa Silikonentferner. Remover todos los rastros de agentes de contaminación, para obtener el mejor acabado.
Almacenamiento: por lo menos 3 años, almacenado en su recipiente original cerrado.

Esta hoja de información es para propósito de información únicamente! La misma proviene de nuestro conocimiento con los últimos estándares y está basado en los años de experiencia en la manufactura de nuestros productos. Sin embargo la información no es vinculante y sin garantía. Favor seguir las recomendaciones establecidas de manera relevante en la MSDS y precauciones establecidas en la etiqueta del producto. Nos reservamos el derecho de agregar, modificar o eliminar información a cualquier momento sin notificación previa.